

Kézfertőtlenítő beléptetés

Opcionális funkció kiegészítő a Procontrol beléptető kapukhoz, pl. ProxerGate 3 forgóvilához

Belépés csak tiszta kézzel!

Pékségben, húsüzemben, éttermekben vagy kórházakban kiemelten fontos, hogy dolgozók csak tiszta kézzel léphessenek be bizonyos területekre. Erre kínál megoldást a Procontrol kézfertőtlenítő beléptetés opciója.

A dolgozó csak akkor léphet be a területre, - a kapu az átengedési parancsot csak akkor kapja meg - ha az illető a fertőtlenítő diszpenzert is használta.

A ProxerGate 3 beléptető kapuk vezérlőrendszerébe integrált érintésmentes alkoholbázisú kézfertőtlenítő berendezést (No-touch ABHR dispenser) rozsdamentes acél tartóval és folyadékfelfogó tálcával szereljük fel.

Bármely beléptető kapunkhoz vagy akár mágneszárral szerelt ajtóhoz is illeszthető.



A készlet tartalma:

- Érintésmentes alkoholbázisú kézfertőtlenítő berendezés (Sensor Spray dispenser)
- Vezérlő és jelzőrendszer a kézfertőtlenítőhöz a beléptetőkapu vezérléséhez illesztve
- Rozsdamentes - opcionálisan saválló - acél tartószerkezet
- Rozsdamentes - opcionálisan saválló - acél cseppfogó tálca

A kézfertőtlenítős beléptetés működése:

1. A fényjelző alapesetben **piros**. **Azonosítsa** magát a beléptető kapu olvasójánál a szokás szerinti módon!
2. A jogosult belépőkártya beolvasása után a fényjelző átvált **sárgára**. Tartsa a kezét a fertőtlenítő alá! (A diszpenzerhez nem kell hozzáérni, az szenzorral érzékel, és egy adag fertőtlenítő folyadékot spriccel ki, ezzel **fertőtleníti a dolgozó kezét.**)
3. Ha a fertőtlenítés megtörtént, a belépőkapu átengedési parancsot kap, és fényjelző **zöldre** vált.
4. **Haladjon át a kapun!**

**Opció:**

- 5l-es Alkoholbázisú fertőtlenítő 10.000 adagra

Alkalmazási területek:

- élelmiszeripari üzemek
- pékség
- húsüzem
- éttermek, üzemi konyhák
- egészségügyi intézmények, kórházak, klinikák
- gyógyszeripari laboratóriumok

A fertőtlenítő utántöltése, kezelése:

- A kézfertőtlenítő berendezés (No-touch ABHR dispenser) utántölthető tartályába töltendő folyadék (szappan) előírt viszkozitása 3000.
- A rendeltetésszerű működés nem elvárható, ha a betöltött fertőtlenítő folyadék viszkozitása 3000-tól eltér.
- Javasoljuk, hogy használja a berendezést a gyártó által javasolt fertőtlenítő folyadékkal!
- A fertőtlenítőszer adagolóknak rendszeres karbantartásra, tisztításra van szüksége a hosszú és zavarmentes működés biztosítása érdekében.