

minden funkciója programozható.

Szöveges üzenetei, hangjelzésének dallama, működési sorrendje és időzítései programmal átírhatók.

Az azonosító kártyához PIN kód is rendelhető, a távollét okai, távozási jogcímek billentyűvel rögzíthetők.

A mozgási eseményeket nem felejtő memóriájában tárolja és az esemény naplót a feldolgozó számítógép (PC) tetszőleges gyakorisággal lekérdezheti.

Szoftverrel és kártyákkal együtt komplett, kulcsrakész munkaidő-nyilvántartó rendszert alkot: minimum készlet a WT64KIT.

A WT64KIT készlet tartalma:

- 1 db Workstar 64-FN-E-DC fali beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál beépített Ethernet interfésszel, proximity kártyaolvasóval, 1,8m-es patch kábel kivezetve
- 10 db sorszámozott proximity belépőkártya (bővíthető)
- ProxerNet magyar nyelvű feldolgozó szoftver 100 főig alkalmazható licence (bővíthető)
- Magyar nyelvű felhasználói útmutató
- 12V-os dugasz-tápegység (Workstar terminál tartozéka)

WT64KIT készlet tulajdonságai:

- Kártyás munkaidő-nyilvántartó rendszer kompletten, ajtónyitás lehetőségével
- Jelenléti ív nyomtatás a szoftverből lehetséges
- Proximity kártyás azonosítás
- Sokfunkciós PC-s feldolgozó szoftver Windowsra, licenc 100 főig (bővíthető)
- Kártya helyett PIN kódos azonosításra is alkalmas, igény szerint átállítható
- IP hálózaton lekérdezhető rendszer
- Bővíthető kártyákkal, olvasókkal is



Műszaki jellemzők:

- 2x16 alfanumerikus LCD kijelző
- 10 számbillentyű, 10 funkcióbillentyű
- Mozgásminősítő billentyűzet (egyedi rendelhető):
 - Fizetett szabadság
 - Fizetés nélküli szabadság
 - Kiküldetés
 - Menü
 - Magán kilépés
 - Hivatalos kilépés
 - Ebéd
 - Betegség

- Beépített RFID Proximity olvasó
- Belső memória: 512kB FLASH, 1MByte RAM nem felejtő memória
- Interfész: RS485/RS422 (max. 128 terminál felfűzhető), opcionálisan Ethernet IEE802, RS232 1200-112.000 Baud, USB port,
- Teljesítményfelvétel: hálózatról 220V, Panasonic KXA 11 tápegységgel max. 3VA
- Környezeti hőmérséklet: -25 - +50C⁰
- Relatív páratartalom: max. 80%
- Mechanikai méret: 189 x 134 x 40 mm
- Lekérdezhető, listázható, jelszó cserélhető
- Feliratok, szövegek, kezelési algoritmusok programozhatók
- Beltéri és opcionális IP 65 fokozatú kültéri tokozás

- Olvasható azonosító kulcsok: 125kHz RFID Proximity kártya / transponder (egyedi rendelhető)
- Kültéri kivitelben is rendelhető

Raktári típusok:

- **WT64-FN-E-DC**
 - Offline/online
 - Ethernet IEE802 interfész
 - DC12V tápfeszültség
 - Relékimenet
- **WT64-FN-4-DC**
 - Offline/online
 - RS485 (RS485/RS422 (max. 128 terminál felfűzhető)
 - DC12V tápfeszültség
 - Relékimenet
- **WT64-FN-E-UPS:**
 - Offline/online
 - AC 220V tápfeszültség
 - Ethernet IEE802 interfész
 - Beépített szünetmentes tápegység
- **WT64-FN-E-2RFID-DC**
 - Offline/online
 - 1db beépített kártyaolvasóval, 1db külső olvasó csatlakoztatható
 - DC12V tápfeszültség

Opciók:

- Szünetmentes beépített tápegység (opció)
- Véletlenszerű motozási riasztás
- PIN kódos igazolás
- Névkíírás
- Mozgási ok rögzítése
- Munkaszám rögzítése
- Munkaidő mérleg kiírás (balansz)
- Jogosultságvizsgálat
- Ajtó kezelés
- Eseményrögzítés, hálózat, akku, memória állapot
- Szabotázs védelem
- Távkarbantartás
- Internet kommunikáció
- IP 65 fokozatú kültéri tokozás
- Opcionálisan csatlakoztatható külső perifériák:
 - Mágneses ajtózárral, forgókereszt
 - Zsilip, sorompó, forgókapu
 - Nyitás érzékelő, mozgásérzékelő
 - Riasztó fény/hangjelző
 - Kamera: Video képrögzítés PC-re minden áthaladó személyről

TANÚSÍTVÁNY:



MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlást kaptak a Procontrol behatolás ellen védő eszközei: a ProxerNet, az intelligens épület szoftverrendszer; a Proxer kártyaolvasó; a Workstar beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál család; a ProxerGate és ProxerPort beléptető kapuk termékcsaládjá. A termékeket a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.