

GP90A

Nagyteljesítményű proximity távolvasó



A GP90A egy RFID proximity kártyaolvasó akár 90cm olvasási távolsággal, Workstar terminálokhoz túoldalal olvasónak, vagy sorompóhoz, passzív jeladókhöz, kültéri

Az eszköz 5-12,5V DC tápellátással működik. Beléptető rendszerek, parkoló rendszerek tökéletes kiegészítője.

A GP90A Wiegand, mágnescsíkos, Clock and Data, RS-232 és RS-485 (opcionálisan) soros ASCII kimenettel kapható.

A GP90 olvasó jogosultság vizsgálatot nem végez, nem beléptető vezérlő. Relékimenettel rendelkezik, a beolvasott kártyaszámot továbbítja, soros porton visszaérkező megfelelő vezérlő parancs hatására meghúzza a relét, így nyitható vele pl. az ajtózárr, a



sorompó.

Tulajdonságok:

- Relé kimenet
- Automata beállítás bekapcsoláskor
- Vízálló kültéri IP65 kivitel
- Kívülről programozható interfész
- Akár falon keresztül is olvas
- Tápellátás igény: DC 12V, 350mA
- Interfész:
 - Wiegand 26 bits
 - MSR ABA Track2
 - RS232
 - RS485 (opcionálisan)
- **Olvasási távolság: akár 90cm** RFID ISO kártyákkal
- Elfogadott RFID kártyák: 125KHz, 64 bit, EMarine Manchester kódolás
- A teljesítményt belső relé kapcsolja maximum 24V / 2A-ig
- Méretek: 420 x 320 x 45 mm
- Súly: ~ 900 g
- Interfész kábel hossza: ~ 90 cm
- Működési hőmérséklet: -10 ~ +60° C



Felhasználási terület:

- Személyi beléptetőrendszer
- Gépjármű beléptető rendszer, parkolórendszer
- Termékkövetés gyártósoron
- Távolsót igénylő alkalmazások

Rendelési információk:

Kártyaolvasó proximity GP90A-00E akár 90cm-es olvasási távolság (hosszútávú olv.) AC 230V táppal PS90A-00E 230V Tápegység GP90A kártyaolvasóhoz

※ Az adatok bármikor értesítés nélkül változhatnak.