

# WORKSTAR 80

## Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál

Beléptető és munkaidő-nyilvántartó terminál egy beépített RFID PROXIMITY (közelítő) kártyás olvasóval, valamint hangjelzővel rendelkezik. Hálózatba köthető, lekérdezhető és minden funkciója programozható.

A Workstar 80 a mozgási eseményeket nem felejtő memóriájában tárolja (20.000 mozgásadat) és az esemény naplót a feldolgozó számítógép (PC) tetszőleges gyakorisággal lekérdezheti.

### Műszaki jellemzők:

- Beépített RFID Proximity olvasó
- Belső memória: 512kB FLASH  
1MByte RAM nem felejtő memória
- Választható interfész:
  - RS232 1200-112.000 Baud
  - RS485/RS422 (max. 128 terminál felfűzhető)
  - USB port
  - Ethernet IEE802
- Teljesítményfelvétel: hálózatról 220V  
Panasonic KXA 11 tápegységgel max. 3VA
- Szünetmentes beépített tápegység (opció)
- Környezeti hőmérséklet: -25 - +50C<sup>0</sup>
- Relatív páratartalom: max. 80%
- Mechanikai méret: 189 x 134 x 40 mm
- Lekérdezhető, listázható, jelszó cserélhető
- Beltéri és opcionális IP 65 fokozatú kültéri tokozás
- Olvasható azonosító kulcsok:
  - Kulcstartó transponder
  - Karkötő transponder
  - Beültetett transponder
- Kültéri kivitelben is rendelhető



## Raktári típusok:

- Workstar 80-F OFF-LINE terminál:
    - betanítható
    - nem tárolja az eseményeket, tehát nem vezet naplót az eseményekről
    - nem csatlakoztatható informatikai hálózatba
  - Workstar 80-N ON-LINE terminál:
    - távolról vezérelhető az informatikai hálózaton keresztül
    - informatikai hálózatba köthető
    - nem tárolja az eseményeket, tehát nem vezet naplót az eseményekről
  - Workstar 80-FN OFF-LINE / ON-LINE terminál:
    - távolról programozható vagy vezérelhető az informatikai hálózaton keresztül
    - adattárolásra képes, dátum és időbélyeggel ellátott naplót vezet az eseményekről, ami számítógépről lekérdezhető, vagy átprogramozható a jogosult felhasználók listája is
    - abban az esetben is üzemképes marad, ha az adatkapcsolat a szerverszámítógéppel valamilyen okból megszakad
- Szabotázsvédelem
  - Távkarbantartás
  - Internet kommunikáció
  - IP 65 fokozatú kültéri tokozás
  - Opcionálisan csatlakoztatható külső perifériák:
    - Mágneses ajtózárral, forgókereszt
    - Zsilip, sorompó, forgókapu
    - Nyitás érzékelő, mozgásérzékelő
    - Riasztó fény/hangjelző

## Opciók:

- Jogosultságvizsgálat
- Ajtózárral vezérlés
- Eseményrögzítés, hálózat, akku, memória állapot
- Dallamüzenet, hangjelzés
- Hangos-, néma-riasztás