

PROCONTROL ClockNet



DigiClock 40 választék:
digitális órák, számkijelzők 40mm-es számjegyekkel



DigiClock 4-40-S

4db 40mm-es számjegy
Fényerő: bright

S: zárt, tömített, szálcsiszolt, 1.4301-es anyagminőségű rozsdamentes acél ház, IP65 védelem, tisztatéri követelményeknek is megfelel.

Választható interfészek: RS485

DigiClock 6-40-S

6db 40mm-es számjegy
Fényerő: bright

S: zárt, tömített, szálcsiszolt, 1.4301-es anyagminőségű rozsdamentes acél ház, IP65 védelem, tisztatéri követelményeknek is megfelel.

Választható interfészek: RS485



DigiClock 60 választék:

digitális órák, számkijelzők 60mm-es számjegyekkel

DigiClock 4-60-G

60mm-es számjegyek
Fényerő: bright

G: Üvegelőlapos exkluzív beltéri kivitel, foncsorozott, egy irányban fényszűrő üveg díszelőlappal, króm díszítéssel, IP41 védetség, elegáns megjelenés

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



DigiClock 4-60-A

60mm-es számjegyek
Fényerő: bright

A: alumíniumkeretes beltéri, antireflexiós, színszűrős, többrétegű optikai előtét pannellel, mely csillogásmentes, homogén és kontrasztos hatást ér el. A szegmensek a speciális reflektorkialakítás miatt élesek, szórt fények nélkül.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi

DigiClock 4-60-S

60mm-es számjegyek
Fényerő: bright

S: zárt, tömített, szálcsiszolt, 1.4301-es anyagminőségű rozsdamentes acél ház, IP65 védetség, tisztatéri követelményeknek is megfelel. Opcionálisan rendelhető élelmiszeripari környezetbe, lásd -SE tokozás.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



DigiClock 60 választék:

digitális órák, számkijelzők 60mm-es számjegyekkel

DigiClock 6-60-G

Lásd DigiClock 4-60-G tulajdonságai



DigiClock 6-60-A

Lásd DigiClock 4-60-A tulajdonságai



DigiClock 6-60-S

Lásd DigiClock 6-60-S tulajdonságai



MegaClock 100 választék:

digitális órák, számkijelzők 100mm-es számjegyekkel

MegaClock 4-100-G

100mm-es számjegyek

Választható fényerő: bright vagy extrabright

G: Üvegelőlapos exkluzív beltéri kivitel, foncsorozott, egy irányban fényszűrő üveg díszelőlappal, króm díszítéssel, IP41 védetség, elegáns megjelenés

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



MegaClock 4-100-A

100mm-es számjegyek

Választható fényerő: bright vagy extrabright

A: alumíniumkeretes beltéri, antireflexiós, színszűrős, többrétegű optikai előtét pannellel, mely csillogásmentes, homogén és kontrasztos hatást ér el. A szegmensek a speciális reflektorkialakítás miatt élesek, szórt fények nélkül.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi

MegaClock 4-100-S

60mm-es számjegyek

Választható fényerő: bright vagy extrabright

S: zárt, tömített, szálcsiszolt, 1.4301-es anyagminőségű rozsdamentes acél ház, IP65 védetség, tisztatéri követelményeknek is megfelel. Opcionálisan rendelhető élelmiszeripari környezetbe, lásd -SE tokozás.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



MegaClock 100 választék:

digitális órák, számkijelzők 100mm-es számjegyekkel

MegaClock 6-100-G

Lásd MegaClock 4-100-G tulajdonságai



MegaClock 6-100-A

Lásd MegaClock 4-100-A tulajdonságai



MegaClock 6-100-S

Lásd MegaClock 6-100-S tulajdonságai



GigaClock 200 választék:

digitális órák, számkijelzők 200mm-es számjegyekkel

GigaClock 4-200-G

100mm-es számjegyek
Választható fényerő: bright vagy extrabright

G: Üvegelőlapos exkluzív beltéri kivitel, foncsorozott, egy irányban fényszűrő üveg díszelőlapal, króm díszítéssel, IP41 védettség, elegáns megjelenés

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



GigaClock 4-200-A

100mm-es számjegyek
Választható fényerő: bright vagy extrabright

A: alumíniumkeretes beltéri, antireflexiós, színszűrős, többrétegű optikai előtét pannellel, mely csillogásmentes, homogén és kontrasztos hatást ér el. A szegmensek a speciális reflektorkialakítás miatt élesek, szórt fények nélkül.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi

GigaClock 4-200-S

60mm-es számjegyek
Választható fényerő: bright vagy extrabright

S: zárt, tömített, szálcsiszolt, 1.4301-es anyagminőségű rozsdamentes acél ház, IP65 védettség, tisztatéri követelményeknek is megfelel. Opcionálisan rendelhető élelmiszeripari környezetbe, lásd -SE tokozás.

Választható interfészek: RS485, Ethernet, rádió, Wi-fi



GigaClock 200 választék:

digitális órák, számkijelzők 200mm-es számjegyekkel

GigaClock 6-200-G

Lásd GigaClock 4-200-G tulajdonságai



GigaClock 6-200-A

Lásd GigaClock 4-200-A tulajdonságai



GigaClock 6-200-S

Lásd GigaClock 6-200-S tulajdonságai





Színválaszték

Opció 100mm-es és 200mm-es számjegyeknél

Sárga, borostyán, zöld, fehér és vörös (alapértelmezett)

