

ProxerSafe Combo 32K-8BM

intelligens kulcs- és értéktároló szekrény

ProxerSafe 32K-8BM

A ProxerSafe® rendszer kulcsok, eszközök, műszerek, szerzőszámok és dokumentumok felügyelt, jogosult és nyomon követhető kezelésére és tárolására szolgál. A szekrények RFID kártyával, PIN kóddal és/vagy biometrikus azonosítással nyithatók.

A PSC32K-8BM egy intelligens biztonsági kulcsszekrény 32 db RFID kulcstartóval, 8 db M-méretű, fémajtós rekeszsel, elektromechanikus zárral. A PSC32K-8BM 2 darab, egyenként 16 kulcshelyet tartalmazó modulból áll, és 2-szer 4 darab M-méretű rekeszsel. A szekrény biztonsági üvegajtóval, beépített elektromos zárral, RFID proximity olvasóval és beágyazott, érintőképernyős ipari PC-vel rendelkezik.

A ProxerSafe® szekrény minden kulcsot külön zár, és lehetővé teszi, hogy a kulcsokat csak azok vigyék el, és a rekeszeket azok nyissák, akik rendelkeznek az adott kulcshoz/ rekeszhez való jogosultsággal.

Tulajdonságok

- Szekrénykapacitás: 32 kulcstartó dugó és 8 rekesz
- Rekeszméretetek: Sz 86 x Ma 128 x Mé 200mm
- Szekrény fizikai méretei: Sz 540 x Ma 839 x Mé 260 mm
- Robosztus acélház, beltéri kialakítás: statikus porszórt rozsdamentes acél szekrény RAL7035 színben
- Biztonsági üvegajtó a kulcshelyek előtt
- Automatikusan záródó, számozott kulcsnyílások
- Zárrendszer: elektromechanikus zárok
- Kulcsazonosítás: automatikus, RFID kulcsdugókkal, egyedileg azonosítva RFID közelségi technológiával
- A szekrény csak engedélyezett kártyával vagy azonosítóval nyitható. Nyitási mód: RFID kártya vagy tag (LF 125/134kHz/ HF 13,56MHz) és/vagy PIN kód
- Tápellátás 110V-230V AC
- Beépített UPS (12V, 9Ah)
- TCP/IP IPv4 hálózat
- Szoftverkompatibilitás: Windows Server 2022, Windows 11
- Offline (önálló) és online működés az integrált KeySafe Cabinet Software (KCS) és ProxerSafe WebAccess segítségével a távoli hozzáféréshez
- A jogosultság kulcsenként és rekeszenként adható és vonható vissza, akár távolról is; jogosultság nélkül egyetlen kulcs sem vehető el vagy rekeszajtó nyitható



- Naplózza az ajtónyitásokat és a kulcsforgalmat: ki nyitotta ki a szekrényt, mikor, melyik kulcsot vitték el, hozták vissza, rekeszt nyitotta
- A szekrény lekérdezhető és naplózható Etherneten keresztül - opcionálisan Wi-Fi-n keresztül
- A jogosultság akár adott időtartamra is adható
- Kulcsfogalási funkció
- Autókulcsok esetén a szoftver lekérdezheti a megtett kilométereket
- Riasztások és értesítések állíthatók be, a szekrény csatlakoztatható a tűzjelző rendszerhez
- A hátoldalán keresztül rögzíthető





Opciók

- Nyitási módok: biometrikus működés, pl. ujjlenyomat; NFC-képes mobiltelefon; Ügyfél saját RFID-kártya
- Kapható kültéri, szálciszolt rozsdamentes acél szekrény IP65-ös védelemmel, vagy akár széfbe is beépíthető.
- Biztonsági üvegajtó helyett opcionálisan teljes fém ajtó, vagy külső ajtó nélküli változat. A külső ajtó az egész szekrény elé is rendelhető.
- Falba süllyesztett változat is kapható (külső síkja 40 mm-rel kiáll a falból)
- Wi-Fi vagy 4G kapcsolat
- Több szekrényes kulcskezelés, akár egy szekrényhálózat rendszerszintű kezelése
- Riasztások és értesítések beállíthatók különböző eseményekre vagy események hiányára

Technikai adatok

Fizikai paraméterek	
Méret	Sz 540 x Ma 839 x Mé 260 mm (Falba süllyesztve a külső síkja 40 mm-rel kiáll a falból)
Súly	kb. 42 kg
Anyag, felületkezelés	hidegen hengerelt acéllemez DC 01-Am, EN10130 felületkezelés standardként: elektrosztatikus porfestés; alapértelmezett szín: RAL7035
Kialakítás, IP védettség	Beltéri: IP44
Kulcs helyek	32 RFID kulcstartó dugó, elektromechanikus záruk
Rekeszek	8db, M-méret, Sz 86 x Ma 128 x Mé 200mm
IT	
Beépített számítógép	Intel N4120, 6GB RAM, 128GB SSD
Operációs rendszer	Windows 11 IOT LTSC Enterprise
Képernyő	10.1" érintőképernyő
Vezérlőszoftver	ProxerSafe
Elektronikai paraméterek	
Tápegység	Kapcsolóüzemű tápegység 110-240V
Beépített szünetmentes tápegység	UPS, 12V, 9Ah
Hálózat, interfész, kábelezés	
Interfész	Ethernet, opcionálisan Wi-Fi, 4G modul
Kábel	CAT5/CAT6; opcionális tűzjelző rendszer kábele
Környezeti paraméterek	
Üzemi hőmérséklet, páratartalom	0°C-tól +40°C-ig, max. 80% (nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet, páratartalom	-20°C-tól +60°C-ig, max. 90% (nem lecsapódó)

PROCONTROL ELEKTRONIKA KFT.

-  www.PROCONTROL.hu
-  6725 Szeged, Cserepes sor 9/b.
-  +36 62 444 007
-  sales@procontrol.hu

