

AutoPay 80

Jegykiadó és fizető automata



Az exkluzív megjelenésű formatervezett fali jegykiadó és fizető állomás elsősorban a nagy forgalmú szolgáltató helyeken megforduló ügyfelek kulturált kiszolgálására, az előírt belépőjegyek, szolgáltatási díjak automatikus befizetésére, sorszámjegykiadásra és igényes tájékoztatásra szolgál. Kültéri, és beltéri alkalmazásra is készül.

A falra, vagy oszlopra szerelhető fizető-terminál High Tech termék: alaptípusa nemesacél burkolatú, RAL 7035 / asztrálezüst színre fújva, de választható más színben illetve rozsdamentes acél kivitel is. Magas minőségű beépített elektronika jellemzi. Ütésálló, szilárd és könnyen tisztítható. A beépített 17"-os érintőképernyővel, a nagysebességű Pentium IV típusú géppel gyors válaszidők valósíthatók meg.

A terminálba épített érmezelektor többféle érmét fogad el. A beépített bankjegyolvasó segítségével papírpénzben is fizethet az ügyfél.

(Bármelyik letiltható.) Az érmevisszaadó egység alapkivitelben 100 Ft-osokat ad vissza, de beépíthető más visszaadó egység is.

Az AutoPay80 kiosk terminálba strapabíró, papírvágóval és nagyméretű papírtárolóval felszerelt hőnyomtató van beépítve a jegyek, és a fizetési igazolás kiadására.

A vizuális tájékoztató funkciót opcionálisan hangos tájékoztatóval is ki lehet egészíteni, ilyenkor beépített sztereoerősítővel, két hangfállal is el van látva, sőt külső hangszórók is kapcsolhatók hozzá.

A kezelői felület a nemzetközi standard Microsoft alapú rendszer. Az AutoPay80 opcionálisan vezeték nélküli Wi-Fi, vagy vezetékes Ethernet számítógép hálózatra kapcsolható. Opcionális bővítésként mód van arra is, hogy bankkártyával fizessünk: ez opcionális bankkártya-olvasó beépítésével lehetséges. Ha az ügyfél azonosítja magát, szabályos számlát is kaphat.

Működés:

Menüvezérlés (Normál üzemmód)

Az ügyfél az érintőképernyőn pontos és áttekinthető tájékoztatást kap az igénybe vehető szolgáltatásokról, és a díjakról, majd kiválasztja, hogy melyik szolgáltatást kívánja igénybe venni, és ezt befizeti.

Az automata visszaigazolja a befizetés minden lépését, majd kiadja a jegyet, a befizetési igazolást, illetve amit még az üzemeltető beprogramozott.



Ez a művelet néhány másodperc alatt lefut.

Az automata opcionálisan felprogramozható arra is, hogy többféle szolgáltatás díját is beszedje, pl. On-line kapcsolatot tarthat a parkoló rendszerrel, és beszedheti a parkolási díjakat is. Az AutoPay80 rendszer a parkoló belépő jegyeket is leolvassa, kiszámolja a díjszabás alapján fizetendő parkolási díjakat, amelyek befizetése után befizetési igazolást nyomtat. Ezzel engedélyezhetjük a parkoló elhagyását.

Hogyan kell üríteni az automatát?

Az összegyűjtött pénzt a felelős személy (pénztáros) szedi ki az automatából. Minden ürítés egy könyvelési / pénztárzársi bizonylattal történik, amely pontos adatokat, és címletjegyzéket is tartalmaz.

Az automata biztonsági zárához összesen két kulcs készül. A gyártó mindkét kulcsot átadja a felhasználónak. Célszerű az egyik kulcsot lezárt borítékban, széfben megőrizni, a másikat megfelelő bizonylattal, az automatáért felelős személynek (pénztáros) átadni.



Az automata kinyitásához a kulcson kívül egy RFID kártya is szükséges, amely a felelős személy (pénztáros) azonosító kódját tartalmazza. Ezt a kódot, és a felelős személy nevét az automata digitálisan tárolt törzslapja titkosítva tartalmazza. (A tulajdonos kérésére több kulcskártyát is ki lehet adni, és be lehet programozni.)

Ha valaki az automatát úgy nyitja ki, hogy előzőleg kártyájával nem igazolta magát, az automata feltörésnek tekinti, és szirénával riaszt.

Az ürités során a nyomtatópapír is cserélhető.

Ügyfélirányító funkció

A fizető automatához opcionálisan ügyfélhívó / sorszámkijelző rendszer is csatlakozhat.

Az ügyfél érkezésekor az érintőképernyőn pontos tájékoztatást kap, hogy melyik teremben, mikor, milyen szolgáltatást vehet igénybe, (esetleg azt is megtudhatja, hogy hol, ki a szolgáltatást nyújtó személy (orvos, tanár, stb.), kiválasztja, hogy melyikre jelentkeznek, vagy milyen egyéb fizető szolgáltatást kíván igénybe venni.

Ilyenkor a fizető automata sorszámkiadó automataként is üzemel.

A kinyomtatott díj nyugtán ugyanis egy sorszám és egy vonalkód is szerepel, amely az ügyfélhívó rendszer sorszáma. Ha az ügyfél sorra kerül, kigyullad a sorszáma, amelyre gongjelzés, vagy élőhangos felhívás hívja fel a beteg figyelmét.

Egyéb szolgáltatások:

A berendezés RS232, RS485 portokkal és Ethernet interfésszel rendelkezik, korszerű számítógépes informatikai hálózatba kapcsolható. GPRS modemmel az OEP adatbázisból automatikus adatellenőrzést is lebonyolíthat. Vezetékes Internet kapcsolattal is kiépíthető.

A fizető automatát más célra is fel lehet programozni, be lehet építeni pl. kártyakiadó stb. egységeket, így a megrendelő által igényelt automatikus értékesítési / árusítási feladatokra is kiképezhető.

Tulajdonságok:

- Nagy átengedő kapacitás
- 17" érintőképernyő
- Érmeolvasó, tároló
- Bankjegyolvasó, tároló



- RFID (Proximity) chipkártya-olvasó
- Omnidirekcionális lézeres vonalkód-olvasó
- Érmevisszaadó
- Falra rögzíthető
- Vandálbiztos kialakítás
- Távmenedzselhető
- RS232, RS485, Ethernet
- Üzemi hőmérséklettartomány: 0°C-tól +50°C-ig
- Tárolási hőmérséklettartomány: -25°C-tól +60°C-ig
- Üzemi relatív páratartalom: max. 80%
- Tárolási relatív páratartalom: max. 80%
- Felhasznált szabványok: PoE (Power Over Ethernet), Ethernet IEE802, RS485, Emmarine V4001
- CE minőségi tanúsított termék
- Magyar termék

**Opciók:**

- Mágneskártya- (bankkártya-) olvasó
- Infravörös jelenlét érzékelő
- Videokamera és video rögzítő
- Wireless kapcsolat 54Mbit Wi-Fi
- GPRS modem
- Szünetmentes tápegység
- Rozsdamentes nemesacél burkolat

A terminál szekrény lehet fal, vagy földön álló, színe opcionálisan az egyeztetett igények szerint választható.

Műszaki jellemzők:

	AutoPay 80
Bankjegyvlasó:	500 Ft, 1000 Ft, 2000 Ft, 5.000 Ft Opció - felár nélkül: 10.000Ft, 20.000Ft (Programozható)
Érmevizsgáló / elfogadó:	10.- 20.- 50.- 100.- 200 Ft (Programozható)
Érmevisszaadó (alapértelmezetten 1db érmevisszaadó tárolót tartalmaz az automata)	100.- Ft Opció: 200.- 50.- 20.-
Fizetést igazoló jegy nyomtató	80 mm-es előnyomott speciális hőpapír, a papír tartalmát 8 évig megőrzi
Papírvágó (Guillotine 95%)	✓
Jegykapacitás:	2000 bizonylat / feltöltés (Opcionálisan bővíthető 4000-ig)
Érintőképernyő	17"
LCD kijelző, nagyméretű, 2x20 kar.	-
Szám- és funkció-billentyűzet	érintőképernyőn
RFID (proximity) chipkártya olvasó	125 kHz Manchester kód
Vonalkód-olvasó	Lézer omnidirekcionális, max 30cm
Mágneskártya (bankkártya) olvasó	Opcionális
Bankjegytároló:	Kazetta
Bankjegytároló kapacitás	300 db (opcionálisan 600 db) bankjegy
Érmetároló	kazetta
Érmetároló kapacitás (5Ft-os érmék esetén)	3000 db érme (100Ft-osok esetén 2000db - opcionálisan bővíthető)
TAJ szám érvényességének ellenőrzése az OEP adatbázisában	✓ lehetséges
TAJ szám megadása, betegazonosítás	Érintőképernyőn vagy az opcionálisan rendelhető vonalkód- ill. RFID chipkártya-olvasóval
Infravörös jelenlét érzékelő	opcionális
Videokamera és videorögzítő	opcionális
Interfész	RS232, RS485, Ethernet, (Wi-Fi: opcionális)
PENTIUM IV számítógép	✓
Kiépítés	Fali beltéri
Mechanikai méretek	1020 x 620 x 290 mm
Zárszerkezet:	1db biztonsági zár
Tápfeszültség:	230V 50Hz
Teljesítményigény:	0.24 kW
Környezeti hőmérséklet tűrés	0C -tól +50C-ig
Relatív páratartalom	max. 80%
Alapkivitel:	RAL 7035 / 7036 / asztrálezüst karosszéria betétekkel
Beteghívó rendszerbe integrálható	✓
Beléptető, munkaidő-nyilvántartó rendszerbe integrálható	✓
Orvos szakmai szoftver rendszerbe integrálható	✓

A Procontrol Kft. a változtatás jogát fenntartja.